 <p>Vietnam Rubber Group BaRia Rubber JSC BRRC</p>	<b>QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG</b>	KMH: BR-TCHC-02
		Ngày: 01/12/2020
		Lần soát xét: 00
		Trang số: 1/13

## I - PHÂN PHỐI : Bản số ...

STT	Nơi nhận	Người nhận	Ký tên
01	Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc	
02	Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững	Phó Ban TT	
03	Ban Chấp hành Công đoàn Công ty	Chủ tịch	
04	Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty	Bí thư	
05	Tổ Giúp việc BCD Phát triển bền vững về Chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chuỗi hành trình sản phẩm và quan hệ tham vấn cộng đồng.	Thư ký	
06	Văn phòng Đại diện	Trưởng phòng	
07	Phòng Tài chính - Kế toán	Trưởng phòng	
08	Phòng Quản lý chất lượng	Trưởng phòng	
09	Phòng Kế hoạch/XDCB	Trưởng phòng	
10	Phòng Thanh tra - Bảo vệ	Trưởng phòng	
11	Phòng Quản Kỹ thuật	Trưởng phòng	
12	Phòng Tổ chức - Hành chính	Trưởng phòng	
13	Xí nghiệp Chế biến Cao su Xà Bang	Giám đốc	
14	Nông trường Xà Bang	Giám đốc	
15	Nông trường Bình Ba	Giám đốc	
16	Nông trường Cù Bị	Giám đốc	

## II - SỬA ĐỔI.

NGÀY	TRANG	NỘI DUNG SỬA ĐỔI	LẦN SOÁT XÉT
		Ban hành lần đầu	00



**QUY TRÌNH QUẢN LÝ  
AN TOÀN LAO ĐỘNG**

KMH: BR-TCHC-02


Ngày: 01/12/2020

Lần soát xét: 00

Trang số: 2/13


**III - PHÊ DUYỆT .**

SOẠN THẢO	XEM XÉT	PHÊ DUYỆT
		 
<b>Hoàng Văn Thành</b>	<b>Nguyễn Công Nhựt</b>	<b>Huỳnh Quang Trung</b>

	<b>QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG</b>	KMH: BR-TCHC-02
		Ngày: 01/12/2020
		Lần soát xét: 00
		Trang số: 3/13

### DANH SÁCH PHÂN PHỐI NỘI BỘ TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT	BỘ PHẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	TRÁCH NHIỆM	SỐ BẢN	KÝ NHẬN
01				
02				
03				
04				
05				

#### IV. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

- Nhận diện những công việc, những máy móc thiết bị, phương tiện trong sản xuất có thể gây mất an toàn lao động, và đề ra biện pháp để đảm bảo lao động an toàn.

- Việc quy định quản lý an toàn lao động có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn: thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn lao động là thể hiện quan tâm đầy đủ về sản xuất. Đồng thời là điều kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển bền vững và đem lại hiệu quả cao.

#### V. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Tài liệu này áp dụng cho tất cả người lao động của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đối với tất cả các hệ thống quản lý ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015, VFCS/FM, PEFC/CoC.

- Áp dụng cho người ngoài công ty, nhưng được thuê làm các công việc của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

#### VI. TÀI KIỂU THAM KHẢO

- Luật số: 84/2015/QH13 Luật an toàn, vệ sinh lao động

#### VII. NHẬN DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG NGUY CƠ MẤT AN TOÀN LAO ĐỘNG

STT	Công việc	Nguy cơ mất an toàn	Yêu cầu đảm bảo ATLĐ	
			Chấp hành Quy trình, quy định ATLĐ (ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-CSBR ngày 24/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty)	Trang bị BHLĐ
1	Phun thuốc	Tiếp xúc thuốc	Như trên	Theo quy





## QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KMH: BR-TCHC-02

Ngày: 01/12/2020

Lần soát xét: 00

Trang số: 4/13

	BVTV	BVTV		định Tập đoàn
2	Khai thác mù cao su	Vấp rễ cây té ngã, đâm rơi vào mắt, rấn, rách, bọ cạp cắn	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
3	Bảo vệ Nông trường	Trơn trượt, té ngã	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
4	Bảo vệ cơ quan -XN	Trơn trượt, té ngã	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
5	Vận chuyên mù-áp tải	Leo lên tầng khi giao mù	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
6	Tiếp nhận đánh đông	Trơn trượt, té ngã, văng a xít vào người	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
7	Bớt chọn mù tạp	Va chạm vào xe	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
8	Đứng máy cán	Máy cán cuốn, kẹp tay	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
9	Vận hành máy sàn rung	Trơn trượt, té ngã,	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
10	Máy sấy, lò xông, ép kiện, pallet	Máy ép vào tay	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
11	Vận hành cân điện tử HV 60 KA	Bị điện giật	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
12	Vận hành hệ thống xử lý nước cấp	trơn trượt dễ bị té ngã trên độ cao	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
13	Xử lý nước thải	Trơn trượt, té ngã, trên hồ	Như trên	Theo quy định Tập



## QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KMH: BR-TCHC-02

Ngày: 01/12/2020

Lần soát xét: 00

Trang số: 5/13

				đoàn
14	Kiểm tra chất lượng mũ	Tiếp xúc hóa chất, té ngã	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
15	Lái xe nâng	Kiên hàng rơi vào người,	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
16	Vận hành điện, nước	Nguy cơ bị điện giật	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
16	Sửa chữa cơ khí, điện	Điện giật, kẹp tay, chân	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
17	Vận hành hệ thống nước cấp	Nguy cơ bị té ngã từ trên cao, điện giật	Như trên	Theo quy định Tập đoàn
18	Khai thác gỗ Cao su	Cây gãy đập vào người	Như trên	Theo quy định Tập đoàn

### VIII. CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM AN TOÀN KHI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC NHAU

#### 1. Công tác sơ, cấp cứu tai nạn lao động

+ Tiêu chuẩn người cấp cứu:

- Cần thận, có tinh thần trách nhiệm;
- Nhanh nhẹn, khỏe mạnh;
- Bình tĩnh, có thể rời vị trí làm việc dễ dàng.

+ Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị cấp cứu;
- Hàng năm tổ chức luyện tập sơ cấp cứu ít nhất một lần;
- Sơ cứu tại chỗ xong mới được vận chuyển nạn nhân đi bệnh viện;
- Quản lý túi cứu thương và bổ sung kịp thời dụng cụ sơ cứu;
- Diễn tập cấp cứu khi có tình huống xảy ra ( cháy, nổ, sập hầm, nhiễm độc...);
- Xây dựng phương án, tổ chức thực hiện công tác cấp cứu;
- Khi có thông tin người bị nạn, cấp cứu viên phải mang theo túi cứu thương đến ngay

hiện trường làm nhiệm vụ sơ cấp cứu.

- Hợp tác với cơ sở y tế địa phương, y tế các doanh nghiệp gần đây để hỗ trợ khi cần thiết.

+ Phòng sơ cấp cứu:





## QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KMH: BR-TCHC-02

Ngày: 01/12/2020

Lần soát xét: 00

Trang số: 6/13

- Mỗi đơn vị có ít nhất một buồng, ở xí nghiệp thành viên hoặc nhà tầng có 1000 người trở lên có một buồng sơ cứu, có treo biển phòng sơ cứu, ký hiệu chữ thập;

- Buồng sơ cứu sạch sẽ, thuận tiện cho việc đi lại, tốt nhất ở tầng 1 (tầng trệt). Buồng phải thông thoáng, đủ ánh sáng, có người thường trực thường xuyên;

- Phòng sơ cứu có đủ nước sạch, nước uống, cốc uống nước, đủ phương tiện cấp cứu, phác đồ cấp cứu, phương án sơ cấp cứu, điện thoại, tủ thuốc,, quần áo, xà phòng, bàn chải, bàn ghế, giường, thùng chứa rác thải bàn đạp, phích nước sôi, tủ lạnh, bếp đun...

+ Phương tiện, dụng cụ sơ cấp cứu

- Mỗi nhà xưởng, mỗi vị trí làm việc ít nhất có một túi cứu thương, hoặc tủ cứu thương, tùy theo quy mô sản xuất, nguy cơ rủi ro mà thiết kế cho phù hợp. Túi cứu thương đặt tại nơi sản xuất. dễ thấy, dễ lấy, ký hiệu chữ thập đỏ.

• Các bước tiến hành sơ cấp cứu:

- Bước 1 : Phát hiện sớm, báo ngay cho cấp cứu viên đến xử lý và y tế hỗ trợ.

- Bước 2 : Xử lý ngay tại chỗ.

- Bước 3 : Vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện khi cần thiết.

+ *Cấp cứu nạn nhân say nắng, say nóng và cảm lạnh:*

- Xử lý : Nạn nhân bị say nắng, say nóng cho nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát, uống đủ nước, tắm nước mát, chườm nước mát. Đối người bị cảm lạnh thì ủ ấm, đặt nơi kín gió, uống nước gừng, tắm nước nóng ở nhiệt độ từ 40-42 °C, chườm chai nước nóng...

+ *Cầm máu tạm thời:*

- Nạn nhân bị cắt chi, đứt động mạch ( máu đỏ tươi, phụt thành tia) phải đặt garô cầm máu ngay ( buộc cầm máu), sau mới xử lý vết thương;

- Garô có thể bằng dây cao su, dây vải... Buộc chặt trên vết thương khoảng 3-4 cm dùng que hoặc ngón tay lồng vào dây xoắn cho đến khi máu ngừng chảy là được.

- Ghi phiếu : Họ tên, thời gian đặt garô. Nếu chuyển nạn nhân bị đứt động mạch vào bệnh viện ở xa thì cứ 30-40 phút nới garô một lần cho đến khi da hồng lên hoặc sau vài ba phút thì buộc lại.

+ *Băng vết thương:*

- Sát trùng vết thương từ trong ra ngoài theo kiểu xoay ốc, đặt gạc che kín vết thương, dùng băng thích hợp băng ép lại, có thể băng theo hình xoắn tròn ốc hoặc theo hình số 8, tùy theo vị trí vết thương mà băng cho hợp lý. Nếu tổn thương nhẹ ta dùng băng dính cũng được.

+ *Cố định gãy xương chi:*

- Cách nhận biết vị trí gãy : Vị trí gãy đau, biến dạng, không cử động được hoặc thấy máu chảy, xương có thể lòi ra ngoài ( gãy hở)

- Cắt quần áo chi gãy để nhận biết vị trí bị tổn thương.

- Cắm cọc kéo, nắn thẳng... để nguyên hiện trạng đó mà cố định bằng nẹp.

Dùng nẹp tre, gỗ, sắt, không có thì dùng cành cây, bìa cactong...nẹp phải cứng, dài ít nhất bằng xương gãy. Đặt hai nẹp song song với chi gãy, buộc cố định ở trên và dưới vị trí xương gãy trước, rồi lần lượt cố định các đoạn khác.

- Đối với nạn nhân bị chấn thương cột sống phải cố định trên cáng cứng, phải hết sức thận trọng không sẽ bị đứt tủy sống gây liệt



## QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KMH: BR-TCHC-02

Ngày: 01/12/2020

Lần soát xét: 00

Trang số: 7/13

+ **Cấp cứu nạn nhân bị ngộ độc:**

Nạn nhân bị ngộ độc hóa chất cấp thường xuất hiện sau khi ăn uống từ 15-30 phút, hoặc sau một vài giờ, biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Nếu ngộ độc do vi sinh vật, bệnh thường đến muộn hơn, có trường hợp sau khi ăn một vài ngày.

Xử lý: Cho nạn nhân uống nhiều nước, than hoạt tính, chỉ gây nôn cưỡng bức khi nạn nhân còn tỉnh táo. Riêng đối với các chất dung môi hữu cơ hoặc sau khi ăn 3-4 giờ thì không được gây nôn nữa. Đưa đến cơ sở y tế ngay.

### 2. Quy trình, quy định an toàn lao động đối với công nhân trồng mới - vườn cây Cao su KTCB

- Khi làm việc phải sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được công ty trang cấp hàng năm;

- Thường xuyên kiểm tra dụng cụ lao động hằng ngày (dao, rựa, cuốc.....) đảm bảo độ bền chặt tránh bị văng ra khi làm việc. Giữ đúng khoảng cách an toàn, không đùa giỡn khi làm việc tránh bị dụng cụ va vào người;

- Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện ATVSLĐ của đơn vị, không được sử dụng rựa bia trong khi đang làm nhiệm vụ;

- Khi di chuyển bằng xe, dụng cụ phải xếp gọn, buộc chặt không cầm nơi tay;

- Khi trời mưa to, sấm sét không được đứng giữa đồng trống, không núp dưới những cây cao, dụng cụ bằng kim loại phải để cách xa người trên 20m;

- Khi trời nắng gắt, đứng gió phải tìm chỗ trú tránh bị say nắng;

- Khi gặp trái nổ không được tự ý tháo gỡ, phá hủy mà phải đánh dấu khu vực đó rồi báo ngay cho người có trách nhiệm, không un, đốt trái nổ sau khi làm việc rồi bỏ về;

- Các lỗ môi, lỗ gốc cây mục phải lấp đi hoặc đánh dấu tránh bị sục khi đi lại;

- Thận trọng những nơi rậm rạp, trơn dốc tránh bị rấn cấn, ngã té;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để đồ ăn, nước uống gần hóa chất và nơi mất vệ sinh, không xả rác bừa bãi ngoài lô, thực hiện công tác môi trường đúng quy định

- Khi phun thuốc BTVT cần lưu ý tránh đứng ngược hướng gió, trang bị đầy đủ BHLĐ, quần áo, nón, giày vớ, khẩu trang, kính bảo vệ mắt, sau khi phun thuốc súc rửa bình phun sạch sẽ không được đổ bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh thời gian tiếp xúc thuốc BTVT không quá 6 giờ trong ngày;

- Khi di chuyển bằng phương tiện xe máy phải bảo đảm an toàn nhất là trong mùa mưa đường trơn trượt. Chấp hành nghiêm chỉnh qui định đội nón bảo hiểm và luật lệ giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

- Tư thế làm việc không đúng làm cho người lao động sớm mệt mỏi dẫn đến cơ thể phản ứng chậm chạp, không chính xác.

- Mang vác nặng trong quá trình làm việc gây mỏi cơ, xương và dẫn đến các bệnh về xương khớp... dẫn đến suy kiệt sức khỏe.

- Làm việc tiếp xúc với vi sinh vật, côn trùng, nấm... Người lao động mắc phải các bệnh truyền nhiễm như: nấm da, ghẻ lở, dị ứng, sốt rét...

#### 2.1. Biện pháp về tổ chức





## QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KMH: BR-TCHC-02

Ngày: 01/12/2020

Lần soát xét: 00

Trang số: 8/13

- Thực hiện các quy định pháp luật về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động khi tham gia sản xuất;

- Trước khi tiến hành công việc người lao động phải thực hiện đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát theo quy định của ngành cao su đối với CN trồng, chăm sóc và khai thác mù cao su, các quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn mới được làm việc;.

- Đào tạo, huấn luyện kiến thức an toàn, vệ sinh lao động cho mọi đối tượng tham gia sản xuất;

- Xây dựng Quy chế thưởng, phạt về vi phạm an toàn, vệ sinh lao động;.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động của người lao động khi làm việc;

- Chăm lo sức khỏe người lao động: Khám sức khỏe khi tuyển dụng; khám sức khỏe định kỳ; khám sức khỏe để phát hiện bệnh nghề nghiệp; điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe người lao động.

### 2.2. Biện pháp kỹ thuật

- Đào tạo kiến thức kỹ thuật trồng trọt, khai thác mù cây cao su cho người lao động;

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện làm việc có chất lượng, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật an toàn;

- Phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động khi làm việc: thuốc, dụng cụ y tế để sơ cấp cứu tai nạn lao động, thuốc chữa trị côn trùng cắn.

### 3. Quy trình, quy định an toàn lao động đối với công nhân khai thác mù.

- Khi ra lô làm việc phải sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được công ty trang cấp như: quần áo, nón, giày, vớ, nhang muỗi ... (mùa mưa phải luôn mang theo quần áo đi mưa);.

- Phải được tập huấn ATVSLĐ đầy đủ do đơn vị tổ chức, không được sử dụng rượu bia chất kích thích trong khi đang làm việc;

- Dao cạo phải được bảo quản tốt. Phải bao chặt đầu lưỡi dao trước, sau khi cạo và trên đường đi về. Các thiết bị bao bọc phải được kiểm tra hàng ngày, đảm bảo độ bền, chắc. Khi đi chuyên bằng xe phải xếp gọn, cột chặt, không cầm dao cạo nơi tay;

- Giữ đúng khoảng cách khi cạo, bôi thuốc, cẩn thận không để hóa chất, dăm cạo văng vào mắt;

- Xác định trọng lượng cân bằng của thùng mù 2 đầu khi gánh hoặc vận chuyển bằng xe, tránh bị thùng rơi vào chân, té ngã;

- Lỗ mối hoặc lỗ gốc cây mục trên phần cây phải được lấp đi hoặc đánh dấu để tránh sụp hố. Thực hiện tốt công tác phát chồi hàng tháng, giữ vệ sinh phần cây thật tốt;

- Khi trang bị máng che mưa phải cẩn thận tránh bị bỏng do dầu hắc văng vào người;.

- Khi phát hiện cành cây cao su gãy còn vướng trên cao phải báo cho cán bộ quản lý để có biện pháp hạ xuống an toàn;

- Khi gỡ mù dây phải cẩn thận tránh mù có lẫn dăm cạo văng vào mắt;

- Thận trọng khi đi lại nơi rậm rạp, trơn trượt nhất thiết phải mang giày phòng hộ tránh rấn cấn hoặc trượt ngã;

- Quan sát kỹ nơi miệng cạo và máng che mưa là nơi trú ẩn của các loài rắn, bọ cạp, rết, khi cạo chúng ta cần lưu ý tránh để bị cắn vào tay;





# QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KMH: BR-TCHC-02
Ngày: 01/12/2020
Lần soát xét: 00
Trang số: 9/13

- Cần thận khi cúi người xuống cạo (miệng thấp) tránh bị cành nhánh cây, ngọn cỏ nhọn đâm vào mắt, cần thận không để dăm rơi vào mắt khi cạo miệng cao;
- Thường xuyên thực hiện tốt vệ sinh vườn cây, ga mù, dụng cụ lao động, văn phòng làm việc.
- Khi phát hiện trái nổ không được tự ý tháo gỡ, mà phải báo ngay cho người có trách nhiệm để tháo gỡ an toàn.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để đồ ăn, nước uống gần hóa chất và nơi mất vệ sinh, không xả rác bừa bãi ngoài lô, thực hiện công tác môi trường đúng quy định.
- Khi di chuyển bằng phương tiện xe máy phải bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa đường trơn trượt. Không được chạy nhanh vượt ẩu. Chấp hành nghiêm chỉnh qui định đội nón bảo hiểm và luật lệ giao thông đường bộ khi tham gia giao thông;
- Khi phun thuốc phải trang bị PHLĐ đầy đủ, không ăn, hút thuốc trong khi đang phun thuốc, không dùng thuốc vào mục đích khác như trị rệp, muỗi, không phun thuốc ngược chiều gió, tránh để thuốc tiếp xúc với tất cả các bộ phận trên cơ thể, thời gian tiếp xúc thuốc BVTV không quá 6 giờ trong ngày;
- Tại mỗi điểm tiếp nhận mù có hoạt động súc rửa dụng cụ chứa mù, lượng nước thải phát sinh khá nhiều các đơn vị bố trí lượng nước cho phù hợp đúng quy định để không ảnh hưởng đến môi trường;
- Khi phát hiện có lỗ mối, lỗ gốc cây mục phải lấp ngay hoặc đánh dấu, tránh đi tắt qua đường băng cao su;
- Không nên đi cạo quá sớm. Nếu cạo đêm phải dùng đèn pin sáng để không hại mắt, mang ủng để phòng rắn cắn. Sử dụng giày có đế chống trơn, trượt. Chú ý đi chậm, quan sát địa hình đường đi và vật cản;
- Thường xuyên kiểm tra vườn cây, chặt những cành cây khô, mục hoặc bị gãy còn vướng trên cây. Tránh đi lại trên lô khi có mưa, bão, gió lớn.. Trong những đoạn đường xấu, cần xuống xe dẫn bộ hoặc đi chậm, ràng buộc thùng mù, và các vật dụng cẩn thận; luôn luôn đội mũ bảo hiểm.

#### 4. Quy trình, quy định an toàn lao động đối với công nhân bảo vệ cơ quan - bảo vệ rừng cây

- Khi làm việc phải sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được công ty trang cấp;
- Thường xuyên kiểm tra và bảo quản các công cụ, dụng cụ công ty trang bị như: Bình chữa cháy, gậy cao su, đèn pin . . .;
- Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện ATVSLĐ của đơn vị. thực hiện công tác môi trường đúng quy định, chấp hành Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty;
- Khi di chuyển bằng xe, phương tiện cá nhân dụng cụ phải xếp gọn, buộc chặt tránh để rơi rớt;
- Khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra canh gác trên vườn cao su phải chú ý các trường hợp sau:
  - + Trời mưa to, sấm sét không được đứng giữa đồng trống, không núp dưới những cây cao, đứng cách xa các vật dụng bằng kim loại trên 20m;
  - + Trời nắng gắt, đứng gió phải có chỗ trú, tránh bị say nắng, say nóng;





## QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KMH: BR-TCHC-02

Ngày: 01/12/2020

Lần soát xét: 00

Trang số: 10/13

Làm việc ban đêm, phải đi theo nhóm (2 đến 3 người), chú ý côn trùng, địa bàn trơn + trượt. Thận trọng những nơi rậm rạp, trơn dốc, Các lỗ mối, lỗ gốc cây mục;

- Khi phát hiện trái nổ không được tự ý tháo gỡ, phá hủy mà phải đánh dấu khu vực đó rồi báo ngay cho người có trách nhiệm, không un, đốt trái nổ sau khi làm việc rồi bỏ về;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để đồ ăn, nước uống gần hóa chất và nơi mất vệ sinh, không xả rác bừa bãi ngoài lô, thực hiện công tác môi trường đúng quy định.

- Khi di chuyển bằng phương tiện xe máy phải bảo đảm an toàn nhất là trong mùa mưa đường trơn trượt. Chấp hành nghiêm chỉnh qui định đội nón bảo hiểm và luật lệ giao thông đường bộ khi tham gia giao thông;

- Kết thúc ca trực gác, phải tuân thủ báo cáo giao ca theo đúng quy định, kịp thời báo rõ những sự việc có thể xảy ra mất ATLĐ cho người tiếp nhận nắm rõ, tiếp tục xử lý.

### 5. Quy trình, quy định an toàn lao động đối với công nhân lái xe - áp tải

- Khi làm việc phải sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được công ty trang cấp;

- Có giấy phép lái xe hạng C trở lên, giấy đăng ký xe, bảo hiểm xe;

- Có chứng chỉ hành nghề và giấy khám sức khỏe chuyên biệt được cấp bởi các cơ quan có chức năng theo quy định;

- Trước khi vận hành phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật gồm: Hệ thống thắng hãm hệ thống tay lái, côn chuyên động và dẫn hướng, ống hãm, chốt an toàn, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu, còi, cần gạt nước, độ mòn của vỏ xe, độ cứng của bánh xe, kiểm tra nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát, dụng cụ chữa cháy;

- Lái xe phải cho xe đậu có trật tự tại nơi quy định trong lúc chờ đến lượt xe mình vào nhận mù, hàng hóa; tuyệt đối không được xảy ra tình trạng tranh giành, chen chúc giữa các xe và phải có dụng cụ chèn bánh xe. không được sử dụng rượu bia chất kích thích trong khi đang làm nhiệm vụ;

- Khi chất hàng phải chất vào chính giữa thùng xe, hàng nặng phải được chất xuống dưới, hàng nhẹ sẽ được chất lên trên, hàng hóa chất xong phải được chằng buộc bằng dây, nếu có cửa phải đóng cửa cẩn thận;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để đồ ăn, nước uống gần hóa chất và nơi mất vệ sinh, không xả rác bừa bãi ngoài lô. Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện ATVSLĐ của đơn vị, thực hiện công tác môi trường đúng quy định;

- Số lượng hàng được chất lên xe phải đảm bảo đúng tải trọng cho phép của xe. Hàng được chất lên xe không được vượt quá khỏi thùng xe theo quy định, trường hợp hàng chất quá dài thì phải thực hiện báo hiệu tương ứng: miếng vải nếu di chuyển ban ngày và đèn đỏ nếu di chuyển ban đêm;

- Chỉ được phép cho xe chạy khởi ga bơm mù, nơi chất hàng khi công nhân phụ lái, bốc xếp đã hoàn tất công việc, rời khỏi thùng xe, khóa thùng xe cẩn thận nếu có cửa, vào vị trí an toàn, di chuyển xe với tốc độ không vượt quá 5km/h trong phạm vi ga lấy mù hoặc XN CKCB mù, tuân thủ các quy định về tốc độ di chuyển cho phép khi vận hành xe có tải trọng theo từng điều kiện địa hình và thời tiết;

- Khi xe di chuyển tuyệt đối không được cho bất kỳ ai ngồi trên tãnk mù, đeo bám thành xe, không được để người khác sử dụng xe khi chưa có sự phân công của Thủ trưởng





## QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KMH: BR-TCHC-02

Ngày: 01/12/2020

Lần soát xét: 00

Trang số: 11/13

đơn vị hoặc người được thủ trưởng đơn vị ủy quyền. Khi thực hiện xong nhiệm vụ phải bàn giao lại cho người lái chính;

- Hàng ngày, khi thực hiện xong công việc được phân công phải quét dọn, rửa xe, bảo quản và cho xe vào gara đúng nơi quy định.

**6. Các quy trình, quy định an toàn lao động đối với các ngành nghề liên quan đến công việc chế biến mủ Cao su, kiểm phẩm, cơ khí, điện . . .** (đính kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-CSBR ngày 24/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty).

**IX. Danh mục máy, thiết bị, có nguy cơ mất an toàn lao động và biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.**

Stt	Tên máy, thiết bị	Ký mã hiệu	Đơn vị sử dụng	Vị trí	Biện pháp an toàn
1	Bình chứa khí nén	FUSHENG-TA65	XNCB Xà Bang	Cơ khí điện	Kiểm định
2	Bình chứa khí nén	500D	XNCB Xà Bang	Đội vận tải	Kiểm định
3	Bình chứa khí nén	PK-201000	Phòng QLCL	Phòng QLCL	Kiểm định
4	Bình chứa khí nén	PK-201000	Phòng QLCL	Phòng QLCL	Kiểm định
4	Xe nâng hàng	FD30T-14	XNCB Xà Bang	Xưởng sản xuất	Kiểm định
6	Xe nâng hàng	TCM FD30T60	XNCB Xà Bang	Xưởng sản xuất	Kiểm định
7	Xe nâng hàng	GDP 30MX	XNCB Xà Bang	Xưởng sản xuất	Kiểm định
8	Máy cán kéo		XNCB Xà Bang		Bảo trì, sửa chữa; vận hành theo quy định Kiểm tra, quan sát xung quanh trước, trong khi thực hiện
9	Máy cắt		XNCB Xà Bang		
10	Máy ép bánh mủ		XNCB Xà Bang		
11	Máy phát điện		XNCB Xà Bang		
12	Máy thổi khí		XNCB Xà Bang		
13	Thiết bị điện		XNCB Xà Bang		
14	Lò sấy		XNCB Xà Bang		



## QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KMH: BR-TCHC-02

Ngày: 01/12/2020

Lần soát xét: 00

Trang số: 12/13

15	Máy mài		XNCB Xà Bang		
16	Máy khoan		XNCB Xà Bang		
17	Máy tiện		XNCB Xà Bang		
18	Máy hàn		XNCB Xà Bang		
19	Máy phun thuốc BVTV		Đội vận tải XNCB		
20	Xe vận chuyên		Đội vận tải XNCB		
21	Xe gắn máy		Đội vận tải XNCB		
22	Máy cày		Đội vận tải XNCB		
23	Dao cạo mù		Nông trường		Bọc dè đầu dao
24	Dao phát chồi		Nông trường		
25	Cuốc làm cỏ		Nông trường		Bảo trì, sửa chữa; vận hành theo quy định
26	Máy cắt cỏ		Nông trường		
27	Máy cưa		Thuê ngoài		Tuyên truyền công tác an toàn lao động, kiểm có giấy đủ điều kiện điều khiển MMTB, MMTB đảm bảo kỹ thuật





## QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KMH: BR-TCHC-02

Ngày: 01/12/2020

Lần soát xét: 00

Trang số: 13/13

**X. KIỂM TRA CÔNG TÁC AT.VSLĐ:** Định kỳ 6 tháng và 01 năm, Công ty sẽ tổ chức thành lập đoàn Kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị (theo biểu mẫu biên bản đính kèm)

### **XI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

Đơn vị phải thực hiện kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động hàng ngày.

### **XII.Biểu mẫu áp dụng:**

BR-TCHC-02-F01: biên bản xác định đã được phổ biến công tác ATLĐ; danh sách công nhân ký tên về việc đã đọc và hiểu nội quy ATLĐ, trang bị BHLĐ; phiếu kiểm tra sự tuân thủ về ATVSLĐ đối với lao động của nhà thầu.

BR-TCHC-02-F02: phiếu theo dõi công nhân trang bị BHLĐ.

BR-TCHC-02-F03: Biên bản kiểm tra công tác AT.VSLĐ định kỳ 6 tháng/năm.

## BIÊN BẢN XÁC NHẬN

### (ĐÃ ĐƯỢC PHỎ BIẾN VÀ HIỂU RÕ QUI ĐỊNH AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA)

Tôi ký tên dưới đây xác nhận rằng tôi và các công nhân dưới quyền tôi (danh sách đính kèm) đã được phổ biến và hiểu rõ các qui định an toàn khi làm việc tại CAO SU BÀ RỊA bao gồm :

#### **Các quy định:**

An toàn điện, An toàn cơ, An toàn làm việc trên cao và nơi nguy hiểm, An toàn cháy nổ, An toàn thiết bị chịu áp lực, An toàn thiết bị nâng và An toàn thiết bị chuyên ngành công việc của chúng tôi, An toàn hóa chất, An toàn khi cưa cắt cây cao su  
Trong khi làm việc tại Cty CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA, chúng tôi cam kết thực hiện đúng mọi qui định an toàn của Xí nghiệp; Nông trường, sử dụng đủ trang bị bảo hộ lao động (giày, nón, bao tay,...) & an toàn trong khi làm việc.  
Tôi xin đảm bảo mọi thiết bị, dụng cụ, vật tư,... do chúng tôi mang đến làm việc đều bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. Các thiết bị sử dụng nguồn điện xoay chiều trên 100 volt phải có dây nối đất chống giật, bình khí nén phải có van an toàn, các máy cắt, máy mài, máy khoan cầm tay,... phải có các che chắn bảo vệ.

#### **Chúng tôi xin cam đoan:**

- Không sử dụng các thiết bị của công ty, không tự ý nối điện, khí nén, nước,... nếu không có sự cho phép của Ban Tổng Giám đốc Công ty CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA, hoặc của phụ trách đơn vị nơi thi công.
- Sử dụng trang bị BHLĐ đầy đủ và phù hợp với công việc.
- Sau mỗi ngày làm việc phải vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc & giữ vệ sinh chung trong khuôn viên XÍ NGHIỆP.
- Không tự ý đến những nơi không có phận sự.
- Hút thuốc đúng nơi quy định.
- Không gây ô nhiễm môi trường.

Nếu để xảy ra tai nạn lao động, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật cũng như trước Cty CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA .

*Chúng tôi cam kết không yêu cầu bồi thường hoặc gây phiền hà cho Cty CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA. Ngược lại chúng tôi phải bồi thường thiệt hại cho Cty nếu có.*

**(Ghi chú: nguồn điện xoay chiều công ty CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA là 220/380 V  $\approx$  1pha 3 dây / 3pha 5 dây).**

, ngày .....tháng..... năm 20...

Người làm xác nhận :

Chức vụ :



**DANH SÁCH CÔNG NHÂN KÝ TÊN VỀ VIỆC ĐÃ ĐỌC & HIỂU RÕ NỘI QUY AN  
TOÀN LAO ĐỘNG, TÌNH TRẠNG TRANG BỊ BHLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO  
SU BÀ RỊA .**

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	Bảo hộ LD		KÝ TÊN	GHI CHÚ
			Tự T.bị	Cty cho mượn		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

**Lưu ý:** Bộ phận bảo vệ chỉ cung cấp trang thiết bị BHLĐ cho nhân viên nhà thầu trong những công việc đột xuất và cá biệt theo yêu cầu của trưởng bộ phận chịu trách nhiệm quản lý công việc của nhà thầu. Thu hồi và bảo quản trang thiết bị BHLĐ, lập phiếu yêu cầu đổi BHLĐ không còn đảm bảo an toàn sử dụng.

**Xác nhận của Bảo vệ:**

Ký tên:                      / Họ và tên:

**PHIẾU KIỂM TRA SỰ TUÂN THỦ VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI  
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, THỢ CỬA CỦA CÁC NHÀ THẦU.**

S tt	Họ tên	Công việc	Nhân viên thuộc nhà thầu	Mức độ tuân thủ			Ký tên	Ghi chú
				Thực hiện	Thực hiện một phần	Chưa thực hiện		
1								
2								
3								
4								
5								
6								

**Xác nhận của Bảo vệ:**

Ký tên:                      / Họ và tên: